

# GT- za Umjetno osjemenjivanje zivotinja

Spremni su dizajnirani za cuvanje i prijevoz bioloskih uzoraka ili dss pajeta (veterinari - za zivotinje)



\*  
page  
54

GT linija za dugo cuvanje N2  
(Øvrata  $\leq$  50 mm)



## Glavne karakteristike uključuju


- ▶ Aluminijski spremnik za sve posude iz GT linije:  
Dugo vrijeme cuvanja N2  
( $\varnothing$  vrata  $\leq$  50 mm)  
- veliki kapacitet  
( $\varnothing$  vrata  $\geq$  80 mm)
- ▶ Lagani i otporni
- ▶ Visoka kvaliteta poliuretanske boje
- ▶ 14 razlicitih modela



- ▶ Maximum cuvanja je 16,400 pajeta
- ▶ GT linija u skladu je s internacionlom regulativom za transport opasnih tvari na zemlji, u zraku zeljeznicom i vodom.
- ▶ Staticko vrijeme cuvanja N2 i do 350 dana.
- ▶ Plasticni ili metalni kanisteri s 1 ili 2 nivoa
- ▶ Sigurnosni sistem za cuvanje pajeta u plasticnim kanisterima
- ▶ Plasticni stap za mjerjenje nivoa tekuceg dusika
- ▶ 6 godina garancija na vakum

## Dodaci

- A:** pokretni stalak **E1:** Poklopac za GT9 za metalne kanistere
- B:** Fiksacijski kit za stalak
- C:** Plasticne gobli. **E2:** Poklopac za GT9 s plasticnim kan.
- D:** Metalni podizaci za goblete **F:** Plasticni stap za sve spremnike osim Natal 40



F



Svi GT (osim GT2) mogu se zaključatisa sigurnosnim lokotom



Lako se identificira broj i boja kanistera za GT3, 9, 11, 21 i 35



Sigurnosni poklopac standard za GT liniju DOSTUPNO ZA: za GT3, 9, 11, 21 i 35



## SPREMNICI ZA ČUVANJE TEKUĆEG DUŠIKA N2

1.GT 2, 3, 9, 11, 21, 35 + 6 plastic kanister/ +6 metalnih  
( Ø vrat posude 50 mm)

### Karakteristike:

	<b>GT2</b>	<b>GT3</b>	<b>GT9</b>	<b>GT11</b>	<b>GT21</b>	<b>GT35</b>
Kapacitet tekućeg dušika( l)	2	3,7	9,3	12,2	21,5	33,6
Promjer vrata spremnika (mm)	30	50	50	50	50	50
Težina praznog spremnika (kg)	1,9	4,5	8,2	9,2	13	15
Težina punog spremnika (kg)	3,5	7,5	15,7	19	30,4	43
Vanjski dijametar (cm)	17,4	24,8	35,8	30,8	38,8	46,8
Visina (cm)	39,2	40,5	45	63	66	66
Dnevni statički gubici (i/d)	0,08	0,11	0,11	0,09	0,09	0,09
Statičko vrijeme trajanja N2 (d) ☀	25	33	84	130	225	350
Dinamičko vrijeme trajanja N2 (d) ☀	15	21	50	80	140	219
Broj kanistera	3	6	6	6	6	6
Promjer kanistera (mm)	26	38	38	38	38	38
Visina kanistera ( jednostruki ili dvostruki)mm	120	120	120	120 ili 180	120 ili 180	120 ili 180
Broj nivoa kanistera	1	1	1	1 ili 2	1 ili 2	1 ili 2
Max.kapacitet slamčica 0,25 l kan./2 kan	330	1560	1560	1560/ 2400	1560/ 2400	1560/ 2400
Max. Kapacitet slamčica 0,5 l kan.	150	720	720	720/ 1200	720/ 1200	720/ 1200
Materijal	Alum.	Alum.	Alum.	Alum.	Alum.	Alum.

☀ Dnevno isparavanje N2 ili statičko vrijeme isparavanja bazirano je na idealnim uvjetima do 20°C  
013 mb i držanje u mračnoj prostoriji uz zatvoren spremnik!

**Garancija na vakum 6 godina!**